

SYSTÈME VIDEO SURVEILLANCE

Enregistreur 4 canaux OU 8 canaux ou 16 canaux Tribrid, analogique/HDCVI/IP, alarme, realtime 1080p



- Support HDCVI/Analogique/IP vidéo input
- Jusqu'a 2 IP cameras, max. 2MP
- 25FPS @ 1080p
- H.264 dual-stream vidéo compression
- HCVR7108 : chaque canal 1080P realtime
- HDMI/VGA vidéo output
- 4 canaux realtime playback, GRID interface & smart search
- Support multi marque cameras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek and etc.
- ONVIF Version 2.4
- Support 1 SATA HDD up to 4TB, 2 USB2.0
- 3D intelligent positioning with Dahua PTZ dome camera
- 16/3 alarme in/out
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/Smart PSS) & Smart Phone (DMSS)



Disque dur Western Digital 1TB

Les disques durs seagate et WD sont fabriqués pour une utilisation jour et nuit pour vidéosurveillance en haute définition

Ils existent en 1TB – 2TB – 3TB – 4TB

2MP HDCVI dome, objectif 3.6mm, IR 50m smart



- 1/2.7" 2MP CMOS
- 25/30fps @1080P
- Transmission haute-vitesse et longue distance
- Jour/nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
- 3.6mm objectif fixe
- Max. IR LED smart 50m IR
- IP67, DC12V

2MP HDCVI bullet, objectif varifocal manuel 2.7-12mm, autofocus, 30m smart IR, IK10



1/2.7" 2MP CMOS 25/30fps @ 1080P
Transmission haute-vitesse et longue distance
Adaptation définition HD et standard
OSD Menu, controle par cable coaxial Jour/nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR 2.7-12mm objectif varifocal manuel
Max. IR LED 30m smart IR-IP67, DC12V

2MP Full HD HDCVI, 20x zoom optique, 100m IR, alarme



- 20x zoom optique
- Max. 25/30fps @ 1080P (1920 x 1080) & 20/30/50/60fps @ 720P résolution
- DWDR, Day/Night (ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus
- Max 240°/s pan vitesse, 360° pan rotation
- Adaptation définition HD et standard
- Transmission haute-vitesse et longue distance
- Jusqu'a 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pattern
- 2/1 alarme in/out
- Support 3D positionnement intelligent via DH-SD protocole
- IR max. 100m
- IP66, OSD

Écran de surveillance 22"/24 » Full HD HDMI LCD avec haut-parleur



Résolution Full HD 1920*1080 1x HDMI & 1x VGA input
Support 1x entrée audio Hauts parleurs

Câble HDMI 5m – 10m – 15m



Support moniteur 22/24 P



Alimentation 12VDC/1A ou 5A 4 sorties



Balun HDCVI passif



- Distance de transmission : 400m (720p) / 250m (1080p)
- Matériel : ABS
- Couleur : Noir
- Dimension : 53mm x 20mm x 17mm
- Poids: 0.02kg

Alimentation 9 canaux, 12VDC/16A



- Alimentation 9 canaux, 12VDC/16A
- 9 sorties 12VDC protégées par fusible
 - Boîtier métallique robuste
 - Alimentation 230Vac

Support en aluminium 160mm x 122mm x 76mm



Accessoire de montage pour camera dôme.

Support en aluminium 160mm x 122mm x 76mm



Accessoire de montage pour camera extérieure bullet.

Kit vidéophone black ou couleur



- Poste extérieur IP (VTO2000A)
- Poste intérieur blanc IP (VTH1550CH)
- Switch IP (VTNS1060A)
- Boitier encastrable (VTOB107)
- Alimentation 24VDC/2.5A